



# ETANCH SOL

REVETEMENT D'ETANCHEITE UNIVERSELLE



## 1. PRESENTATION

**ETANCH SOL** est un revêtement flexible à base de MS Polymère, prêt à l'emploi, qui durcit à température ambiante sous l'effet de l'humidité de l'air. Il est conçu pour assurer l'étanchéité et la réparation des toitures et terrasses accessibles à la circulation piétonne.

## 2. AVANTAGES

- **Classe de praticabilité (P4)** : praticable et circulable à pied après polymérisation complète du revêtement.
- **Classification W3** : conforme aux exigences de durabilité de 25 ans et adapté à la zone climatique S (sévère).
- **Facilité d'application** : produit monocomposant prêt à l'emploi, sans primaire, applicable de +5 °C à +50 °C.
- **Polyvalence** : Adhère sur la plupart des matériaux du bâtiment (béton, ciment, céramique, tuiles, métaux, bois, etc.).
- **Imperméabilité totale** : Assure une étanchéité parfaite, même en présence d'eau stagnante
- **Grande élasticité** : Peut s'étirer jusqu'à 400 %, reste flexible de -40 °C à +90 °C.
- **Résistance durable** : Conforme à la norme ETAG 005 pour une durée de vie de 25 ans et une utilisation en conditions climatiques sévères.
- **Résistance aux intempéries et aux UV** : Ne se détériore pas sous l'effet du soleil ou des conditions extérieures.
- **Anti-moisissures** : Ne noircit pas et empêche le développement de champignons.
- **Peut être peint** : Compatible avec les peintures acryliques ou alkydes sans risque de contamination.
- **Sans retrait** : Ne contient ni eau ni solvant, ce qui évite toute perte de volume



## 3. DOMAINE D'APPLICATION

- **Réparation et imperméabilisation de toitures et terrasses piétonnes** : Idéal pour traiter les fuites, les raccords et les jonctions.

### COMPAGNIE FRANCE CHIMIE II

42/44 rue Georges Besse – 63100 CLERMONT-FERRAND Tél. 04 73 14 40 40

Site web: [www.compagniefrancechimie.fr](http://www.compagniefrancechimie.fr) – [contact@cfc2.fr](mailto:contact@cfc2.fr)

SAS au capital de 858 677 € - Siret 830 512 166 000 18 R.C.S Clermont-Ferrand – Code APE 4675 Z



# ETANCH SOL

REVETEMENT D'ETANCHEITE UNIVERSELLE



- **Protection des toitures plates ou inclinées** : Convient aussi bien aux surfaces horizontales qu'aux surfaces en pente.
- **Étanchéité des gouttières et des éléments de toiture** : Parfait pour les unions de cheminées, lucarnes, sorties de ventilation, etc.
- **Application sur divers matériaux** : Utilisable sur béton, ciment, fibrociment, céramique, tuiles, métaux (cuivre, zinc, aluminium, acier inoxydable, tôle galvanisée), isolants thermiques (polyuréthane), bois (aggloméré, contreplaqué) ainsi que sur supports à base de bitume et de goudron.
- **Collage de pièces de finition céramique** : La deuxième couche du produit peut servir à coller des éléments céramiques lors de l'imperméabilisation de toitures.

## 4. MODE D'EMPLOI

### 1. Préparer la surface

- Nettoyer la zone à traiter : enlever la poussière, la saleté, la graisse et tout ce qui pourrait gêner l'adhérence.
- Si la surface est en métal, retirer la rouille et les anciennes peintures.
- Pour les plastiques, poncer légèrement puis nettoyer avec du White Spirit.
- Sur les matériaux bitumineux, appliquer d'abord le primaire adapté.

### 2. Application du produit

**Bien mélanger le produit avant application afin d'obtenir une texture homogène.**

- Appliquer directement le produit avec un pinceau, un rouleau ou une spatule.
- Si besoin, utiliser un pistolet airless adapté.
- Pour une bonne étanchéité, appliquer deux couches :
- Mettre la première couche (environ 1 mm d'épaisseur).
- Poser le treillis de renfort **ARMADORTHZ** sur la première couche encore fraîche.
  - Après au moins 12 à 24 heures (selon la météo), appliquer la deuxième couche (Au moins 1,5 mm d'épaisseur)

## COMPAGNIE FRANCE CHIMIE II

42/44 rue Georges Besse – 63100 CLERMONT-FERRAND Tél. 04 73 14 40 40

Site web: [www.compagniefrancechimie.fr](http://www.compagniefrancechimie.fr) – [contact@cfc2.fr](mailto:contact@cfc2.fr)

SAS au capital de 858 677 € - Siret 830 512 166 000 18 R.C.S Clermont-Ferrand – Code APE 4675 Z



# ETANCH SOL

REVETEMENT D'ETANCHEITE UNIVERSELLE



## 3. Finitions

- Le produit peut rester tel quel ou être peint avec une peinture acrylique ou alkyde.
- Nettoyer les outils tout de suite après usage avec du White Spirit.

Ces conseils ne peuvent se substituer à une reconnaissance appropriée de la nature et de l'état des fonds à mettre en œuvre.

### \_ Classifications par tests internes selon ETAG 005 :

P4, transit piéton.  
W3, est conforme aux exigences de 25 ans l'espérance de vie. Zone climatique S (sévère).

### Mise en œuvre :

| Rendement                 | Séchage    | Application | Service      | Dureté     | Traction | Allongement |
|---------------------------|------------|-------------|--------------|------------|----------|-------------|
| 1,5 à 3 kg/m <sup>2</sup> | 2 à 3 mm/j | +5 à +50 °C | -40 à +90 °C | 55 Shore A | 2,1 MPa  | > 150 %     |

### État

Non séché

Sec

### Caractéristiques principales

Liquide pâteux • 1,5 à 3 kg/m<sup>2</sup> • 2 à 3 mm/jour • +5 à +50 °C

Aspect caoutchouteux • 55 Shore A • 2,1 MPa • >150 % • -40 à +90 °C

\*Consommation indicative, variable selon la qualité et le type de support

## 5. CARACTERISTIQUES

### Conditionnement

- Seaux de 5 kg et 20 kg.

### Couleurs Disponibles

- Gris, Terre Cuite, Blanc.

### Stockage

- À conserver dans un endroit sec et frais.
- Durée de conservation : 18 mois.

## COMPAGNIE FRANCE CHIMIE II

42/44 rue Georges Besse – 63100 CLERMONT-FERRAND Tél. 04 73 14 40 40

Site web: [www.compagniefrancechimie.fr](http://www.compagniefrancechimie.fr) – [contact@cfc2.fr](mailto:contact@cfc2.fr)

SAS au capital de 858 677 € - Siret 830 512 166 000 18 R.C.S Clermont-Ferrand – Code APE 4675 Z



# ETANCH SOL

REVETEMENT D'ETANCHEITE UNIVERSELLE




## Nettoyage

- Nettoyer le produit frais et les outils immédiatement au White Spirit.

Pour plus de renseignements se référer au §9 de la fiche de données de sécurité).

*Ce nuancier est indicatif.  
Malgré tout le soin apporté à la réalisation  
de ce document, des différences peuvent  
être constatées entre les couleurs  
imprimées et les teintes réelles.*

### Nuancier ETANCH SOL :



Gris ciment



Terre Cuite

## 6. SECURITE D'EMPLOI

- Attention lors de l'ouverture des grands conditionnements.
- Pendant le séchage, le produit émet du méthanol : bien ventiler la zone de travail.
- Éviter tout contact avec les yeux ou les muqueuses. En cas de contact, rincer abondamment à l'eau et consulter un médecin si besoin.
- Porter des gants. Ne pas utiliser de solvants pour se laver les mains.

Consulter la Fiche de Données de Sécurité du produit sur [www.compagniefrancechimie.fr](http://www.compagniefrancechimie.fr) ou sur demande à l'adresse [contact@cfc2.fr](mailto:contact@cfc2.fr).

Entreposer à l'abri du gel.

Eviter le déplacement du mobilier de jardin pouvant déchirer la membrane.

Ne convient pas au passage de véhicule.

Les renseignements fournis par la présente Fiche Technique sont donnés de bonne foi, à titre indicatif. Ils ne sauraient en aucun cas induire une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité lors de l'utilisation de nos produits. Cette Fiche Technique annule et remplace toutes les versions antérieures. Compagnie France Chimie II se réserve le droit d'apporter toute modification à ses produits et à cette fiche technique sans avis préalable. Notre clientèle voudra bien s'assurer, avant toute mise en œuvre, que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente qui prendrait en compte des données techniques nouvelles.

**Produit exclusivement réservé à un usage professionnel.**

## COMPAGNIE FRANCE CHIMIE II

42/44 rue Georges Besse – 63100 CLERMONT-FERRAND Tél. 04 73 14 40 40

Site web: [www.compagniefrancechimie.fr](http://www.compagniefrancechimie.fr) – [contact@cfc2.fr](mailto:contact@cfc2.fr)

SAS au capital de 858 677 € - Siret 830 512 166 000 18 R.C.S Clermont-Ferrand – Code APE 4675 Z