

FLEXI JOINT

**Résine souple d'étanchéité épaisse pour la réalisation
de joints souples extra larges & sans retrait.**

1. PRESENTATION

FLEXI JOINT est une résine souple d'étanchéité épaisse, présentée sous forme de gel, destinée à être mélangée avec du ciment (gris ou blanc) afin d'obtenir un mortier à très haute capacité de déformation. Sa formulation permet un mélange homogène, sans grumeaux, offrant une excellente adhérence sur tous types de supports, même humides.

FLEXI JOINT améliore fortement la résistance à l'eau et à la fissuration, garantissant une grande durabilité pour les travaux d'étanchéité, de réparation et de traitement de joints.

2. AVANTAGES

- Résine très concentrée pour joints souples et parfaitement étanches
- Adaptée aux joints larges ou fins, en vertical comme en horizontal (ne coule pas)
- Permet la réalisation de joints de grosse section sans retrait
- Adhérence élevée même sur supports humides
- Mélange facile, homogène et sans grumeaux
- Souplesse durable dans le temps
- Très bonne résistance au vieillissement, aux UV, à la chaleur et au gel

3. DOMAINE D'APPLICATION

FLEXI JOINT est recommandé pour :

- Réparation de fissures actives
- Joints de fractionnement
- Joints de murs banchés
- Joints de prédalles
- Joints de dilatation
- Reprises de fissures sur façade, balcon, terrasse
- Étanchéité de piscines, bassins, zones de cuvelage
- Réalisation de ragréages, barbotines et mortiers souples
- Applications sur les supports suivants :
béton, mortier, pierre, brique, parpaing, terre cuite, marbre, granit, bois, carrelage, zinc, aluminium, fer, PVC, bitume

4. MODE D'EMPLOI

Préparation des supports

- Supports propres, secs et débarrassés des parties non adhérentes.

Conditions d'application

- Ne pas appliquer sous pluie, gel ou risque de gel
- En cas de forte chaleur : humidifier légèrement le support
- Température du support : +5°C à +30°C

Dosage et mise en œuvre

- Agiter avant emploi
- Mélanger **1 volume de FLEXI JOINT pour 1 volume de ciment**
- Pour gros joints : utiliser **AERO COLLE +** ou **AERO MOUSSEFLEX** en fond de joint
- Pour les bords : ruban adhésif type **PROTEG ROUGE**
- En piscine / bassin : Flexi Joint doit être recouvert

COMPAGNIE FRANCE CHIMIE II

42/44 rue Georges Besse – 63100 CLERMONT-FERRAND – Tél. 04 73 14 40 40

Site web: www.compagniefrancechimie.fr – contact@cfc2.fr

SAS au capital de 858 677 € - Siret 830 512 166 000 18 R.C.S Clermont-Ferrand – Code APE 4675 Z

FLEXI JOINT

**Résine souple d'étanchéité épaisse pour la réalisation
de joints souples extra larges & sans retrait.**

- Temps d'utilisation : 30 à 45 minutes
- Protection pluie : 24 h
- Protection gel : 72 h
- Séchage complet : 48 à 72 h (selon climat)
- Nettoyage outils : à l'eau avant séchage

5. CARACTERISTIQUES

Aspect en pot	: Liquide visqueux blanc
Masse volumique	: $1.00 \pm 0.05 \text{ g.cm}^{-3}$
pH	: 2 – 2.5
Solubilité	: Hydrosoluble

6. SECURITE D'EMPLOI

- Stocker dans l'emballage d'origine, à l'abri du soleil
- Endroit sec et ventilé
- Température : +5°C à +35°C
- Conservation : 12 mois
- Provoque une irritation sévère des yeux
- Porter gants, lunettes et EPI
- FDS disponible sur contact@cfc2.fr ou sur demande par mail sur www.compagniefrancechimie.fr

Les renseignements fournis par la présente Fiche Technique sont donnés de bonne foi, à titre indicatif. Ils ne sauraient en aucun cas induire une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité lors de l'utilisation de nos produits. Cette Fiche Technique annule et remplace toutes les versions antérieures. Compagnie France Chimie se réserve le droit d'apporter toute modification à ses produits et à cette fiche technique sans avis préalable. Notre clientèle voudra bien s'assurer, avant toute mise en œuvre, que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente qui prendrait en compte des données techniques nouvelles.

Produit exclusivement réservé à un usage professionnel.

COMPAGNIE FRANCE CHIMIE II

42/44 rue Georges Besse – 63100 CLERMONT-FERRAND – Tél. 04 73 14 40 40

Site web: www.compagniefrancechimie.fr – contact@cfc2.fr

SAS au capital de 858 677 € - Siret 830 512 166 000 18 R.C.S Clermont-Ferrand – Code APE 4675 Z